ALÇA PLASTICA PARA ANCORAGEM CFOA

ELECTROSON
Telecomunicações S.A. BRASIL

Fibra Óptica

DESCRIÇÃO:

É um elemento que se utiliza na rede de alimentação e dispersão de FTTH para ancorar e tensionar os cabos drop ópticos exteriores nas redes aéreas, em cruzamentos de ruas, postes ou fachadas.

É formada por duas peças separadas de material termoplástico resistente às intempéries, que atuam em conjunto para alojar e ancorar o cabo por efeito de curvatura da peça interna sobre a peça externa, com a tensão do próprio cabo.

A alça tem um orifício de passagem para ser fixada diretamente na parede por um parafuso de 6x60 mm. ou em postes, instalado suspenso em gancho de fixação de metal incluído no conjunto.

Código interno: Alça plástica para ancoragem CFOA 5mm.

		Altura	Largura	Profundidade
Dimensões	Retentor	54,5 mm	72,5 mm	15 mm
	Gancho	800 mm	360,2 mm	40 mm
Material	Corpo e Cunha	Poliamida cor preto		
	Gancho	Aço inoxidável autêntico		

CARACTERÍSTICAS:

- Instalação simples, rápida e confiável sem a utilização de ferramentas especiais e acessórios.
- Ele pode ser reutilizado no caso de substituição do cabo de alimentação.
- Facilita a instalação do cabo para rede aérea ou fachada de modo que a instalação pode começar num ponto intermédio do caminho.
- Ele é capaz de ancorar o cabo óptico de 5 a 6,8 mm. sem induzir perdas ópticas. Ele não causa danos permanentes ou esmagamento na capa do cabo.
- Utilizado para a retenção de cabo de telecomunicações (fibras, pares, coaxial) e a distribuição de energia de secções circulares.
- Suportes mecânicos e condições ambientais típicas da instalação externa aéreas ou fachada.
- Variação máxima 0,5 dB de potência óptica (com 500 N de cabo de tensão a 20 ° C).
- Carga máxima no ponto de retenção do cabo: 850N (a 20).
- Temperatura de trabalho de -30 a 70 °C.
- Raio de curvatura do cabo de 53 mm.
- O produto é projetado para uma vida útil mínima de 20 anos.
- Todos os materiais compatíveis com RoHS.